

SILTEK™

ГРУНТІВКИ ТА КОМПОЗИЦІЇ



SILTEK UNIVERSAL E-100

ГРУНТІВКА УНІВЕРСАЛЬНА



ТЕРМІН ВИСИХАННЯ
4-6 год.



ВИТРАТА
ГРУНТІВКИ ЗА
ОДНЕ НАНЕСЕННЯ
0,1-0,2 л



ПАРОПРОНИКНА



БЕЗБАРВНА ПІСЛЯ
ВИСИХАННЯ



ЗМЕНШУЄ
ВОДОПОГЛИНАННЯ



ЕКОЛОГІЧНИЙ СЕРТИФІКОВАНИЙ
ПРОДУКТ

Застосування:

Проникаюча ґрунтівка для підготовки зовнішніх та внутрішніх мінеральних поверхонь перед виконанням опоряджувальних робіт (вирівнювання поверхонь шпаклівкою, облицюванням плиткою, влаштуванням підлог, наклеюванням шпалер, декоративним оздобленням, пофарбуванням латексними, силіконовими, силіконмодифікованими та водно-дисперсійними фарбами). Рекомендується для вирівнювання водопоглинання та підвищення міцності зчеплення опоряджувальних матеріалів з мінеральними поверхнями. Не містить органічних розчинників, без запаху.

Властивості:

- Широка сфера застосування;
- Зменшує водопоглинання поверхні;
- Покращує адгезію матеріалів до поверхні;
- Безбарвна після висихання;
- Паропроникна;
- Лугостійка;
- Екологічно сертифікований продукт**.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1 кг/л
Колір після висихання	прозорий
Термін висихання*	від 4 до 6 годин
Витрата ґрунтівки на 1 м ² за одне нанесення*	0,1-0,2 л

КАНІСТРИ 2 / 5 / 10 л

2 л: 1300 0503
5 л: 1300 0504
10 л: 1300 0505



SILTEK PROFİ E-110

ГРУНТІВКА ГЛИБОКОПРОНИКАЮЧА

ЗМІЦНЮЮЧА



ТЕРМІН ВИСИХАННЯ
4-6 год.



ВИТРАТА
ГРУНТІВКИ ЗА
ОДНЕ НАНЕСЕННЯ
0,1-0,2 л



ПАРОПРОНИКНА



БЕЗБАРВНА ПІСЛЯ
ВИСИХАННЯ



НАДІЙНО ЗМІЦНЮЄ
ПОВЕРХНЮ



ЕКОЛОГІЧНИЙ СЕРТИФІКОВАНИЙ
ПРОДУКТ

Застосування:

Глибокопроникаюча ґрунтівка для зміцнення всіх видів неміцних, дрібнопористих, поглинаючих мінеральних поверхонь (цегляне мурування, штукатурка і т.ін.), перед виконанням опоряджувальних робіт (вирівнюванням поверхонь шпаклівкою, наклеюванням шпалер, декоративним оздобленням, пофарбуванням, тощо). Може використовуватися для укріплення поверхонь, раніше пофарбованих вапняними фарбами.

Властивості:

- Глибоко проникає в поверхню;
- Надійно зміцнює поверхню;
- Безбарвна після висихання;
- Паропроникна.
- Екологічно сертифікований продукт**.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,0 кг/л
Колір після висихання	прозорий
Термін висихання*	від 4 до 6 годин
Витрата ґрунтівки на 1 м ² за одне нанесення*	0,1-0,2 л

КАНІСТРИ 2 / 5 / 10 л

2 л: 1300 0510
5 л: 1300 0511
10 л: 1300 0512



SILTEK FORCE ER-2

ГРУНТІВКА ЗМІЦНЮЮЧА



ТЕРМІН ВИСИХАННЯ
4-6 год



ВИТРАТА
ГРУНТІВКИ ЗА
ОДНЕ НАНЕСЕННЯ



ПАРОПРОНИКНА



НАДІЙНО ЗМІЦНЮЄ
ПОВЕРХНЮ

Застосування:

Концентрована силікатна ґрунтівка для зміцнення та зменшення водопоглинання мінеральних поверхонь (штукатурка, стяжка, силікатна цегла і т.ін.), перед виконанням опоряджувальних робіт (влаштуванням підлог, декоративним оздобленням, пофарбуванням, тощо). В концентрованому вигляді застосовується для зміцнення бетонних чи цементно-піщаних підлог всередині та зовні будівель: сховища, гаражі, виробничі приміщення, місця із підвищеним пішохідним навантаженням або пересуванням автотранспорту на гумовому ходу. Рекомендується для ґрунтування мінеральних поверхонь перед нанесенням силікатних фарб.

Властивості:

- Глибоко проникає в поверхню;
- Зменшує водопоглинання поверхні;
- Надійно зміцнює поверхню;
- Паропроникна.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,1 кг/л
Колір після висихання	прозорий
Термін висихання*	від 4 до 6 годин
Витрата ґрунтівки на 1 м ² за одне нанесення*	від 0,1 л

КАНІСТРА 10 л

Артикул: 1300 0515



SILTEK CONTACT E-105

ГРУНТ-ФАРБА КОНТАКТНА



ТЕРМІН ВИСИХАННЯ
4-6 год



ВИТРАТА
ГРУНТ-ФАРБИ



ПАРОПРОНИКНА



НАДАЄ
ПОВЕРХНЮ
ШОРСТКОСТІ



ЗМЕНШУЄ
ВОДОПОГЛИНАННЯ
ПОВЕРХНЮ



МІНІСТЕРСТВО
ОБЛАСТНОГО
УПРАВЛІННЯ
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО
УПРАВЛІННЯ
ІНФРАСТРУКТУРОЮ
ТА КОМУНАЛЬНОЮ
ЕКОНОМІКОЮ

Застосування:

Для підготовки мінеральних поверхонь (гіпсові та цементно-вапняні штукатурки, бетон тощо), а також гіпсокартону, ДВП, ДСП та у системах фасадної теплоізоляції, перед оздобленням декоративними та мозаїчними штукатурками, структурними фарбами. Рекомендується для ґрунтування пористих поверхонь (ніздрюватий бетон, ракушняк тощо), перед приклеюванням теплоізоляційних плит. Ефективна при консервуванні незакінчених фрагментів фасадів на зимовий період.

Властивості:

- Надає поверхні шорсткості;
- Паропроникна;
- Тонуться у світлі та темні кольори;
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт;
- Знижує водопоглинання пористих поверхонь;
- Екологічно сертифікований продукт**.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,55 кг/л (база ЕА)
База / колір	база ЕА, можна використати як білу ґрунт-фарбу або затонувати у світлі та темні тони
Термін висихання*	від 4 до 6 годин
Витрата ґрунт-фарби на 1 м ² *	0,25-0,30 л

ВІДРО 3 / 5 / 10 / 20 л

3 л: 1301 0693
5 л: 1301 0685
10 л: 1301 0687
20 л: 1301 0689



SILTEK CONTACT SILICON ES-10

ГРУНТ-ФАРБА КОНТАКТНА

СИЛІКОНОМОДИФІКОВАНА



Застосування:

Для підготовки мінеральних поверхонь (гіпсові та цементно-вапняні штукатурки, бетон тощо), а також гіпсокартону, ДВП, ДСП та у системах фасадної теплоізоляції з застосуванням всіх видів утеплювачів (мінеральної вати, пінополістиролу, екструдованого пінополістиролу) перед оздобленням силіконовими та силікономодифікованими декоративними штукатурками.

Рекомендується для ґрунтування пористих поверхонь (ніздрюватий бетон, ракушняк тощо), перед приклеюванням теплоізоляційних плит. Ефективна при консервуванні незакінчених фрагментів фасадів на зимовий період.

Властивості:

- Надає поверхні шорсткості;
- Тонується у світлі та темні кольори;
- Знижує водопоглинання пористих поверхонь;
- Паропроникна;
- Має водовідштовхувальні властивості;
- Ефективна при консервуванні незакінчених фрагментів фасадів на зимовий період.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,45 кг/л(база ЕА)
База / колір	база ЕА, можна використати як білу ґрунт-фарбу або затонувати в світлі та темні тони
Витрата ґрунтівки на 1 м ² *	0,25–0,30 л



SILTEK BETON CONTACT E-106

ГРУНТІВКА АДГЕЗИЙНА



Застосування:

Для підготовки гладких основ з низьким водопоглинанням (бетон, гіпсокартон, глазурована плитка, OSB і т. п.) перед нанесенням штукатурок, улаштуванням наливних підлог, приклеюванням плитки. Застосовується для зменшення водопоглинання пористих поверхонь (газо-, пінобетон). Для зовнішніх та внутрішніх поверхонь.

Властивості:

- Створює шорстке покриття, яке забезпечує надійне зчеплення оздоблювальних матеріалів з основою;
- Вискоеластична, підходить для поверхонь, що деформуються;
- Водостійка, підходить для вологих приміщень;
- Паропроникна;
- Без різкого запаху;
- Екологічно сертифікований продукт**.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,55 кг/л
Колір	рожевий
Витрата ґрунтівки на 1 м ² *	0,25–0,35 л

ВІДРО 5 / 10 л

5 л: 1300 0532
10 л: 1300 0533



SILTEK ARM-MIX E-120

КОМПОЗИЦІЯ АРМУЮЧА



> 30 %
ЗБІЛЬШЕННЯ
МІЦНОСТІ
ПРИ ВИГІНІ*



> 60 %
ЗБІЛЬШЕННЯ
АДГЕЗІЇ
ДО БЕТОНУ



> 50 %
ЗМЕНШЕННЯ
ВОДОПОГЛИНАННЯ
РОЗЧИНУ

Застосування:

Для підвищення міцності, еластичності, адгезії, водостійкості та тріщиностійкості розчинів. Додається в сухі будівельні суміші (клейові, штукатурні, мурувальні, стяжки і т.ін.) при влаштуванні, ремонті та опорядженні поверхонь, всередині та зовні будівель. Рекомендується додавати композицію у сухі будівельні суміші для термінового закінчення робіт при зниженні температури.

Властивості:

- Широка сфера застосування;
- Надає розчину еластичності;
- Надає розчину міцності;
- Надає розчину водостійкості.

Технічні характеристики:

Збільшення міцності при вигині*	не менше, ніж на 30 %
Збільшення адгезії до бетону*	не менше, ніж на 60 %
Зменшення водопоглинання розчину*	не менше, ніж на 50 %
Витрата композиції	згідно інструкції на суху суміш

КАНІСТРА 10 л

Артикул: 1300 0517



SILTEK GRUNT

ҐРУНТІВКА УНІВЕРСАЛЬНА



4-6 год
ТЕРМІН ВИСИХАННЯ



1 м²
0,1-
0,2 л
ВИТРАТА
ҐРУНТІВКИ



ПАРОПРОНИКНА



ЕКОЛОГІЧНИЙ
СЕРТИФІКОВАНИЙ
ПРОДУКТ**
(ДІЯ 08.000.448)

Застосування:

Для підготовки стін та стелі перед нанесенням штукатурок, шпаклівок, облицюванням плиткою, приклеюванням шпалер, декоративним оздобленням, пофарбуванням і т. п. Рекомендується для вирівнювання водопоглинання та підвищення міцності зчеплення опоряджувальних матеріалів з мінеральними поверхнями.

Властивості:

- Вирівнює водопоглинання поверхні;
- Паропроникна.
- Зменшує витрату фарби;
- Екологічно сертифікований продукт**.
- Лугостійка;
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт;

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Колір після висихання	прозорий
Термін висихання*	від 4 до 6 годин
Витрата ґрунтівки на 1 м² за одне нанесення*	0,1-0,2 л

КАНІСТРА 10 л

Артикул: 1300 0541

