

SILTEK™

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОЗДОБЛЕННЯ



SILTEK P-15

ДЕКОРАТИВНА МІНЕРАЛЬНА ШТУКАТУРКА СТРУКТУРА «КАМІНЦЕВА» ТА «КОРОЇД»



кількість води на мішок



адгезія до бетону через 28 днів



витрата суміші



термін придатності готової суміші

Застосування:

Для тонкошарового декоративного опорядження всіх видів мінеральних поверхонь (бетон, гіпсові та цементно-піщані штукатурки, гіпсокартон тощо) всередині та зовні будівель. Рекомендується застосовувати для влаштування декоративного шару в системі фасадної теплоізоляції. Потребує подальшого покриття водно-дисперсійними фарбами ТМ Siltek.

Властивості:

- Білого кольору;
- Трицинстийка;
- Водо- та морозостійка;
- Паропроникна.

Технічні характеристики:

Фарбування*:

- водно-дисперсійною фарбою не раніше, ніж через 3 доби
- органорозчинними фарбами не раніше, ніж через 7 днів

Морозостійкість	не менше 75 циклів		
Температура експлуатації	від -30 °С до +70 °С		
Структура	«камінцева»	«короїд»	
Максимальна товщина шару	1,5 мм	2,0 мм	2,0 мм
Витрата на 1 м ² , кг	від 2,4	від 2,9	від 2,6

МІШОК 25 кг

Камінцева 1,5 мм: 1300 0157
Камінцева 2,0 мм: 1300 0158
Короїд 2,0 мм: 1300 0159



SILTEK S-15

ДЕКОР-СПРЕЙ



кількість води на мішок



витрата сухої суміші



термін придатності готової суміші



приховує нерівності поверхні

Застосування:

Для декоративного, фактурного оздоблення мінеральних поверхонь, що не деформуються: стіни та стелі всередині будівель, перед нанесенням водно-дисперсійних фарб.

Властивості:

- Дозволяє створювати різноманітні фактури;
- Приховує недоліки поверхні;
- Забезпечує швидке виконання робіт;
- Ідеальна під фарбування.

Технічні характеристики:

Фактура	Релакс	Комфорт
Колір	кремовий	
Фарбування водно-дисперсійними фарбами*	не раніше, ніж через 2 доби	
Міцність зчеплення з бетонною поверхнею через 28 днів *	не менше 0,2 МПа	
Температура експлуатації	від 0°С до +40 °С	
Паропроникність	не менше 0,05 мг/м·год·Па	
Витрата на 1 м ²	0,3-0,8 кг	

МІШОК 20 кг

Візерунок "Комфорт": 1300 0160
Візерунок "Релакс": 1301 0652



SILTEK DECOR GRANITE

ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА

«ГРАНІТ НАТУРАЛЬНИЙ»

ВІДРО 25 кг

Червоний: 1300 0429
 Сірий: 1300 0430
 Колір R1/G3: 1300 0482
 Колір R2/G2: 1300 0483
 Колір R3/G1: 1300 0484



Застосування:

Для первинного та ремонтного оздоблення фасадів, цоколів, бетонних елементів огорожі. Рекомендується для влаштування оздоблювально-захисного шару в системі фасадної теплоізоляції. Може використовуватися для декоративного оздоблення стін в приміщеннях з нормальною та підвищеною вологістю.

Властивості:

- Еластична;
- Водо- та морозостійка;
- Рівномірна крупнозерниста фактура;
- Довговічне покриття, стійке до механічних навантажень;
- Не потребує додаткового захисту;
- Додатковий захист поверхні від водоростей, плісняви та грибків;
- Не містить токсичних та шкідливих для людини речовин;
- Містить гідрофобізатор;
- Екологічно сертифікований продукт**.

Технічні характеристики:

Густина	приблизно 1,64 кг/л
Час висихання	24 години
Максимальна товщина шару	2,5 мм
Паропроникність	середня, V_2
Водопроникність	низька W_3
Колір	натурального граніту
Витрата на 1 м ²	4,5–5,5 кг



SILTEK DECOR MARBLE

ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА

«ПРИРОДНИЙ МАРМУР»

ВІДРО 25 кг

Колір № 1: 1300 0462**

**Артикул та наявність продукції інших кольорів уточнюйте в точці продажу.



Застосування:

Для первинного та ремонтного оздоблення фасадів, цоколів, бетонних елементів огорожі. Рекомендується для влаштування оздоблювально-захисного шару в системі фасадної теплоізоляції. Може використовуватися для декоративного оздоблення стін в приміщеннях з нормальною та підвищеною вологістю.

Властивості:

- Натуральні кольори;
- Еластична;
- Водо- та морозостійка;
- Для зовнішніх та внутрішніх поверхонь;
- Довговічне покриття, стійке до механічних навантажень;
- Додатковий захист поверхні від водоростей, плісняви та грибків;
- Не містить токсичних та шкідливих для людини речовин;
- Містить гідрофобізатор;
- Екологічно сертифікований продукт**.

Технічні характеристики:

Густина	приблизно 1,65 кг/л
Час висихання	24 години
Максимальна товщина шару	1,1 мм
Паропроникність	середня, V_2
Водопроникність	низька W_3
Колір	кольори згідно каталогу «Декоративні штукатурки Marble»
Витрата на 1 м ²	від 2,7 кг



SILTEK DECOR MOSAIC

ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА «МОЗАІКА»



Застосування:

Для первинного та ремонтного оздоблення фасадів, цоколів, бетонних елементів огорожі. Рекомендується для влаштування оздоблювально-захисного шару в системі фасадної теплоізоляції. Може використовуватися для декоративного оздоблення стін в приміщеннях з нормальною та підвищеною вологістю.

Властивості:

- Різноманітна кольорова гама;
- Еластична;
- Водно- та морозостійка;
- Для зовнішніх та внутрішніх поверхонь;
- Покриття легко миється;
- Довговічне покриття, стійке до механічних навантажень;
- Додатковий захист поверхні від водоростей, плісняви та грибків;
- Містить гідрофобізатор;
- Екологічно сертифікований продукт**.

Технічні характеристики:

Густина	приблизно 1,72 кг/л
Час висихання	24 години
Паропроникність	середня, V_2
Водопроникність	низька W_3
Розмір зерна	1,2–1,6 мм
Колір	Кольори згідно каталогу «Декоративні штукатурки Mosaic»
Витрата на 1 м ²	від 3,3 кг

ВІДРО 25 кг

Колір № 1: 1300 0478**

**Артикул та наявність продукції інших кольорів уточнюйте в точці продажу.



SILTEK DECOR

ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА СТРУКТУРА

«КАМІНЦЕВА» ТА «КОРОЇД»



Застосування:

Для декоративного оздоблення фасадів, в тому числі для влаштування оздоблювально-захисного шару в системі фасадної теплоізоляції з використанням мінераловатних та пінополістирольних плит. Може використовуватися для декоративного оздоблення стін вестибюлів, холів, сходових клітин і т. д.

Властивості:

- Готова до застосування;
- Водно- та морозостійка;
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт;
- Тонується в світлі кольори;
- Не містить токсичних та шкідливих для людини речовин;
- Готова до застосування;
- Екологічно сертифікований продукт**.

Технічні характеристики:

Паропроникність	висока, V_1
Водопроникність	середня, W_2
Густина	приблизно 1,86 кг/л
Час висихання*	24 години
Структура	«Камінцева» «Короїд»
Максимальна товщина шару	1,5 мм 2,0 мм
Витрата	2,7–3,0 кг/м ² 2,8–3,2 кг/м ²
База	база DA

ВІДРО 25 кг

Короїд 2 мм база DA: 1300 0500
Камінцева 1,5 мм база DA: 1300 0502



SILTEK DECOR PRO

ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА АРМОВАНА МІКРОВОЛОКНОМ СТРУКТУРА «КАМІНЦЕВА» ТА «КОРОЇД»



ВИТРАТА СУМІШІ



1 КЛАС ПАРПРОНИКНОСТІ



ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ ТА ТЕМНІ КОЛЬОРИ DA, DC



АРМОВАНА МІКРОВОЛОКНОМ



ЕФЕКТИВНИЙ СТРОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ***



ЕКОЛОГІЧНО СЕРТИФІКОВАНИЙ ПРОДУКТ**

Застосування:

Для первинного та ремонтного оздоблення фасадів житлових, торговельних, адміністративних, промислових будівель. Рекоменується для влаштування оздоблювально-захисного шару в системі фасадної теплоізоляції, в тому числі при застосуванні мінераловатного утеплювача. Може використовуватися для декоративного оздоблення стін в приміщеннях з нормальною та підвищеною вологістю.

Властивості:

- Трицифровий;
 - Низьке водопоглинання, гідрофобна;
 - Водостійка, морозостійка;
 - Захищає фасад від дії вологи та УФ-випромінювання;
- Додатковий захист поверхні від водоростей, плісняви та грибків;
- Зберігає яскраві кольори протягом тривалого часу;
- Екологічно сертифікований продукт**.

Технічні характеристики:

Густина	приблизно 1,82 кг/л		
Паропроникність	висока, V ₁		
Водопроникність	середня, W ₂		
Структура	«камінцева»		«короїд»
Макс. товщина шару	1,5 мм	2,0 мм	2,0 мм
Витрата	від 2,3 кг/м ²	від 2,6 кг/м ²	від 2,8 кг/м ²
База / колір	база DA, можна використати як білу штукатурку або затонувати база DC (безбарвна), використовувати тільки після тонування		

ВІДРО 25 кг

Камінцева 1,5 мм	база DA:	1300 0403
Камінцева 1,5 мм	база DC:	1300 0405
Камінцева 2 мм	база DA:	1300 0407
Камінцева 2 мм	база DC:	1300 0485
Короїд 2 мм	база DA:	1300 0409
Короїд 2 мм	база DC:	1300 0411



SILTEK DECOR SILICON PRO

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНА СИЛІКОНОВА СТРУКТУРА «КАМІНЦЕВА» ТА «КОРОЇД»



ВИТРАТА СУМІШІ



1 КЛАС ПАРПРОНИКНОСТІ



ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ ТА ТЕМНІ КОЛЬОРИ A, C



ВОДО ВІДШОВКУВАЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ



ЕФЕКТИВНИЙ СТРОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ***



АРМОВАНА МІКРОВОЛОКНОМ

Застосування:

Для первинного та ремонтного оздоблення фасадів житлових, торговельних, адміністративних, промислових будівель. Рекоменується для влаштування оздоблювально-захисного шару в системі фасадної теплоізоляції, в тому числі при застосуванні мінераловатного утеплювача. Може використовуватися для декоративного оздоблення стін в приміщеннях з нормальною та підвищеною вологістю.

Властивості:

- Має властивості самоочищення;
- Низьке водопоглинання, гідрофобна;
- Армowana мікрОВОЛОКНОМ;
- Захищає фасад від дії УФ-випромінювання;
- Додатковий захист поверхні від водоростей, плісняви та грибків;
- Зберігає яскраві кольори протягом тривалого часу.

Технічні характеристики:

Густина	приблизно 1,87 кг/л		
Паропроникність	висока, V ₁		
Водопроникність	середня, W ₂		
Структура	«камінцева»		«короїд»
Макс. товщина шару	1,5 мм	2,0 мм	2,0 мм
Витрата	від 2,3 кг/м ²	від 2,6 кг/м ²	від 2,8 кг/м ²
База / колір	база DA, можна використати як білу штукатурку або затонувати база DC (безбарвна), використовувати тільки після тонування		

ВІДРО 25 кг

Камінцева 1,5 мм	база DA:	1300 0413
Камінцева 1,5 мм	база DC:	1300 0415
Камінцева 2 мм	база DA:	1300 0417
Короїд 2 мм	база DA:	1300 0419
Короїд 2 мм	база DC:	1300 0421



SILTEK™

ΦΑΡΒΙ ΙΝΤΕΡ'ΕΡΝΙ



SILTEK INTERIOR STANDARD

ГЛИБОКО МАТОВА ФАРБА



ВИТРАТА ФАРБИ



КЛАС СТІЙКОСТІ ДО МЯГКОГО СТИРАННЯ КОЛЬОРУ



ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ



ПРИХОВУЄ НЕРІВНОСТІ ПОВЕРХНІ



ІДЕАЛЬНО БІЛА



ЕКОЛОГІЧНО СЕРТИФІКОВАНИЙ ПРОДУКТ**

Застосування:

Ідеально біла фарба для мінеральних поверхонь (бетон, цегла, штукатурка, шпаклівка), гіпсокартону, ДВП в приміщеннях з нормальною вологістю.

Властивості:

- Тонується в світлі кольори;
- Приховує нерівності поверхні;
- Економічна;
- Відмінно зберігає колір, не жовтіє з часом;
- Легко наноситься, без бризок та патьоків;
- Має добру покривну здатність;
- Не перешкоджає проходженню водяної пари;
- Відповідає вимогам директиви ЄС про обмеження кількості летких органічних сполук;
- Екологічно сертифікований продукт**.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	0,2–0,27 кг/м ² , в залежності від шорсткості та пористості поверхні, а також методу нанесення та умов при фарбуванні
Блиск	глибоко матовий
База	база А, можна використати як білу фарбу або затонувати

ВІДРО 1,4 / 7 / 14 кг

База А	1,4 кг:	1300 0394
База А	7 кг:	1300 0396
База А	14 кг:	1300 0398



SILTEK INTERIOR TOP LATEX

СТІЙКА ДО МИТТЯ ЛАТЕКСНА ФАРБА



ВИТРАТА ФАРБИ



КЛАС СТІЙКОСТІ ДО МЯГКОГО СТИРАННЯ ТА ТЕМНИ КОЛЬОРУ



ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ



ПІДВИЩЕНА ПОВЕРХНЯ ЗДАТНІСТЬ



ШИРОКА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ



ЕКОЛОГІЧНО СЕРТИФІКОВАНИЙ ПРОДУКТ**

Застосування:

Стойка до миття латексна фарба з підвищеною покривною здатністю для мінеральних поверхонь (бетон, цегла, штукатурка, шпаклівка), гіпсокартону, ДВП, ДСП, шпалер, а також поверхонь, раніше пофарбованих латексною та алкідною фарбою: спальні, вітальні, передпокої, офісні, учбові, торговельні приміщення.

Властивості:

- Тонується у темні та світлі кольори;
- Практичне рішення для більшості приміщень;
- Має високу адгезію до рекомендованих поверхонь;
- Добре зберігає яскравість кольору;
- Легко наноситься, без бризок та патьоків;
- Витримує більше 2000 циклів миття з застосуванням миючих засобів;
- Не перешкоджає проходженню водяної пари;
- Відповідає вимогам директиви ЄС про обмеження кількості летких органічних сполук, без різкого запаху;
- Екологічно сертифікований продукт**.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,59 кг/л (база А), 1,38 кг/л (база С)
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	0,10–0,14 л/м ² , витрата фарби залежить від шорсткості та пористості поверхні, а також методу нанесення та умов при фарбуванні
Блиск	глибоко матовий
База	база А, можна використати як білу фарбу або затонувати база С (безбарвна), використовувати тільки після тонування

ВІДРО 0.9 / 4.5 / 9 л

База А	0,9 л:	1300 0330
База А	4,5 л:	1300 0332
База А	9 л:	1300 0334
База С	4,5 л:	1300 0336
База С	9 л:	1300 0338



SILTEK INTERIOR ELITE

МАТОВА ЛАТЕКСНА ФАРБА ПРЕМІУМ-КЛАСУ



ВИТРАТА ФАРБИ



КЛАС СТІЙКОСТІ ДО МНОГОГО СТИРАННЯ ТА ТЕМНИ КОЛЬОРИ



ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ ТА ТЕМНИ КОЛЬОРИ



РЕКОМУНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ДИТЯЧИХ КІМНАТ



БЕЗ СЛІДІВ ВІД ВАЛИКА



ЕКОЛОГІЧНИЙ СЕРТИФІКОВАНИЙ ПРОДУКТ

Застосування:

Для первинного та ремонтного фарбування стін та стель в приміщеннях з високими вимогами щодо безпеки оздоблювальних матеріалів та стійкості поверхонь до миття: спальні, вітальні, дитячі кімнати, кухні, інші житлові приміщення, а також дитячі садки, школи, курортно-оздоровчі заклади, готелі, підприємства громадського харчування, таке інше.

Властивості:

- Елегантно-матове рівномірне покриття без слідів від валика;
- Витримує більше 10 000 циклів миття з застосуванням миючих засобів;
- Легко наноситься, без бризок та патьоків;
- Відмінно зберігає яскравість кольору;
- Уповільнений час висихання полегшує роботу на великих площах;
- Перевищує вимоги директиви ЄС про обмеження кількості летких органічних сполук, без різкого запаху;
- Екологічно сертифікований продукт**.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,45 кг/л (база А), 1,35 кг/л (база С)
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	0,09–0,11 л/м ² , витрата фарби залежить від шорсткості та пористості поверхні, а також методу нанесення та умов при фарбуванні
Блиск	матовий
База	база А, можна використати як білу фарбу або затонувати база С (безбарвна), використовувати тільки після тонування

ВІДРО 0.9 / 4.5 / 9 л

База А	0,9 л:	1300 0340
База А	4,5 л:	1300 0342
База А	9 л:	1300 0344
База С	4,5 л:	1300 0346
База С	9 л:	1300 0348



SILTEK INTERIOR PRESTIGE 5

ОКСАМИТОВО-МАТОВА ЛАТЕКСНА ФАРБА



ВИТРАТА ФАРБИ



КЛАС СТІЙКОСТІ ДО МНОГОГО СТИРАННЯ СВІТЛІ КОЛЬОРИ



ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ ТА ТЕМНИ КОЛЬОРИ



ПІДВИЩЕНА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ



ЗАХИЩАЄ ВІД ПІЛСНІВИ



ЕКОЛОГІЧНИЙ СЕРТИФІКОВАНИЙ ПРОДУКТ

Застосування:

Латексна фарба для якісного фарбування бетонних, цегляних, оштукатурених, зашпакльованих, гіпсокартонних поверхонь в сухих та вологих приміщеннях з високими вимогами до експлуатації: кухні, санвузли, фойє, сходові майданчики, готелі, офісні приміщення, дитячі садки, школи, лікарні, підприємства громадського харчування, таке інше.

Властивості:

- Висока покривна здатність при малих витратах фарби;
- Легко наноситься, приховує дрібні недоліки поверхні;
- Витримує більше 5000 циклів миття з застосуванням миючих засобів;
- Запобігає появі плісняви та грибків на пофарбованій поверхні;
- Не перешкоджає проходженню водяної пари;
- Відповідає вимогам директиви ЄС про обмеження кількості летких органічних сполук;
- Екологічно сертифікований продукт**.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,57 кг/л (база А)
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	0,07–0,09 л/м ² , витрата фарби залежить від шорсткості та пористості поверхні, а також методу нанесення та умов при фарбуванні
Блиск	матовий
База	база А, можна використати як білу фарбу або затонувати

ВІДРО 0.9 / 4.5 / 9 л

База А	0,9 л:	1300 0350
База А	4,5 л:	1300 0352
База А	9 л:	1300 0354



SILTEK INTERIOR PRESTIGE 7

ШОВКОВИСТО-МАТОВА ФАРБА ПРЕМІУМ-КЛАСУ



ВИТРАТА ФАРБИ



КЛАС СТИЙКОСТІ ДО МЯКОГО СТИРАННЯ ТА ТЕПЛИХ КОЛЬОРІВ



ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ А, С



ЗАХИЩАЄ ВІД ПЛІСНІВ



МІСТЬ ВІСК



ЕКОЛОГІЧНИЙ СЕРТИФІКАТ

Застосування:

Для первинного та ремонтного фарбування стін та стель в сухих та вологих приміщеннях з високими вимогами до експлуатації: житлові приміщення, кухні, санвузли, готелі, розважальні центри, басейни, офісні приміщення, дитячі садки, школи, лікарні, підприємства громадського харчування, таке інше.

Властивості:

- Матова з ефектом шовку;
- Легко наноситься, без бризок та патьоків;
- Підкреслює фактуру поверхні, бездоганно підходить для пофарбування шпалер;
- Витримує більше 10 000 циклів миття з застосуванням миючих засобів, в т.ч. хлор-вміщуючих;
- З пофарбованої поверхні легко видаляються забруднення;
- Запобігає появі плісняви та грибків на пофарбованій поверхні;
- Відповідає вимогам директиви ЄС про обмеження кількості летких органічних сполук;
- Екологічно сертифікований продукт**.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	0,09–0,11 л/м ² в залежності від шорсткості та пористості поверхні
Блиск	шовковисто-матовий
База	база А, можна використати як білу фарбу або затонувати база С (безбарвна), використовувати тільки після тонування

ВІДРО 0.9 / 4.5 / 9 л

База А	0,9 л:	1300 0356
База А	4,5 л:	1300 0358
База А	9 л:	1300 0360
База С	4,5 л:	1300 0362
База С	9 л:	1300 0364



SILTEK INTERIOR ФАРБА ІНТЕР'ЄРНА



ВИТРАТА ФАРБИ



ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ КОЛЬОРІВ



ПІДВИЩЕНА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ



ПАРПРОНИКНА



ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ



ЕКОЛОГІЧНИЙ СЕРТИФІКАТ

Застосування:

Водно-дисперсійна фарба з відмінною покривною здатністю для стін і стель в сухих приміщеннях.

Властивості:

- Відмінна покривна здатність;
- Приховує недоліки поверхні;
- Стька до сухого стирання;
- Забезпечує «дихання» стін;
- Не містить розчинників та пластифікаторів;
- Паропроникна;
- Екологічно сертифікований продукт**.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	160–210 г/м ² в залежності від шорсткості та пористості поверхні, а також методу нанесення та умов при фарбуванні
Блиск	глибоко матовий
Час висихання одного шару	1–2 години
База / колір	база А, можна використати як білу фарбу або затонувати

ВІДРО 14 кг

База А 14 кг: 1300 0373



SILTEK™

ФАРБИ ФАСАДНІ



SILTEK FACADE PRO

ФАСАДНА ДОВГОВІЧНА ФАРБА



ВИТРАТА ФАРБИ



1 КЛАС СТІЙКОСТІ ДО МЯГКОГО СТІРАННЯ ПАРПРОНИКНОСТІ



ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ ТА ТЕМНІ КОЛЬОРИ



ПІДВИЩЕНА ПОРІВИНА ЗДАТНІСТЬ



25 РОКІВ



ЕКОДИВІЛЬНИЙ СТРОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ**



ENVIRONMENTAL FRIENDLY
LOW VOC FORMULA

Застосування:

Для первинного та ремонтного фарбування фасадів житлових, торговельних, адміністративних, промислових, складських будівель. Рекомендована для фарбування системи фасадної теплоізоляції, в тому числі при застосуванні мінераловатного утеп лювача. Може використовуватись для стін та стель в місцях загального користування, де необхідне довговічне покриття, здатне витримувати інтенсивне багаторазове миття: паркінги, гаражі, сходові клітини, фойє, готелі, офісні приміщення, розважальні центри, громадські заклади таке інше.

Властивості:

- Паропронична;
- Для зовнішніх та внутрішніх поверхонь;
- Стійка до УФ-випромінювання;
- Водо- та морозостійка;
- Відмінний захист від атмосферних впливів;
- Екологічно сертифікований продукт**;
- Не містить токсичних та шкідливих для людини речовин;
- Зберігає яскраві кольори протягом тривалого часу;
- Зберігає захисні та декоративні властивості в лужному середовищі;
- Додатковий захист поверхні від водоростей, плісняви та грибків.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина, приблизно	1,59 кг/л (база FA), 1,40 кг/л (база FC)
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	гладкі не вбираючі поверхні: 0,09–0,11 л/м ² шорсткі та пористі поверхні: 0,17–0,25 л/м ²
Паропроничність	висока, V ₃
Водопроникність	низька, W ₃
База	база FA, можна використати як білу фарбу або затонувати базу FC (безбарвна), використовувати тільки після тонування

ВІДРО 0.9 / 4.5 / 9 л

База FA 0,9 л:	1300 0298
База FA 4,5 л:	1300 0300
База FA 9 л:	1300 0302
База FC 4,5 л:	1300 0304
База FC 9 л:	1300 0306



SILTEK FACADE SILICON PRO

СИЛІКОНОВА ФАРБА ПРЕМІУМ-КЛАСУ



ВИТРАТА ФАРБИ



1 КЛАС ПАРПРОНИКНОСТІ ТА ТЕМНІ КОЛЬОРИ



ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ ТА ТЕМНІ КОЛЬОРИ



ВОДО-ВІДШТОБУВАЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ



25 РОКІВ



ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ З МІНЕРАЛЬНОЮ ВАТОЮ



ENVIRONMENTAL FRIENDLY
LOW VOC FORMULA

Застосування:

Для первинного і ремонтного фарбування фасадів житлових, торговельних, громадських, промислових будівель, а також пам'яток архітектури. Рекомендована для фарбування системи фасадної теплоізоляції в тому числі при застосуванні мінераловатного утеплювача.

Властивості:

- Паропронична;
- Має властивості самоочищення;
- Стійка до УФ-випромінювання;
- Надійний захист фасаду;
- Утворює еластичне, атмосферостійке покриття;
- Додатково захищає поверхню від водоростей, плісняви та грибків;
- Зберігає яскраві кольори протягом тривалого часу;
- Відмінно зберігає захисні та декоративні властивості в лужному середовищі.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина, приблизно	1,48 кг/л (база FA), 1,39 кг/л (база FC)
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	гладкі не вбираючі поверхні: 0,11–0,14 л/м ² шорсткі та пористі поверхні: 0,15–0,25 л/м ²
Паропроничність	висока, V ₃
Водопроникність	низька, W ₃
База	база FA, можна використати як білу фарбу або затонувати базу FC (безбарвна), використовувати тільки після тонування

ВІДРО 4.5 / 9 л

База FA 4,5 л:	1300 0310
База FA 9 л:	1300 0312
База FC 4,5 л:	1300 0314
База FC 9 л:	1300 0316




SILTEK FACADE SILICAT PRO

СИЛІКАТНА ФАРБА ПРЕМІУМ-КЛАСУ

ВІДРО 9 л

База FA 9 л: 1300 0318



Застосування:

Для фарбування фасадів житлових та громадських будівель в тому числі пам'яток архітектури, а також для ремонтного пофарбування поверхонь раніше нанесених силікатних фарб або штукатурок. Використовується у щоденному та багатопверховому будівництві, для фарбування в системі опоряджування огорожувальних конструкцій з нідруючого бетону або інших пористих матеріалів. Рекомендована для фарбування системи фасадної теплоізоляції в тому числі при застосуванні мінераловатного утеплювача.

Властивості:

- Водовідштовхувальна властивість;
- Відмінно зберігає захисні та декоративні властивості в лужному середовищі;
- Стійка до УФ-випромінювання;
- Висока адгезія до мінеральних поверхонь.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,65 кг/л
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	0,17–0,25 л/м ² , витрата фарби на об'єкті залежить від шорсткості та пористості поверхні, а також методу нанесення та умов при фарбуванні
Паропроникність	висока, V ₁
Водопроникність	середня, W ₂
База / колір	база FA, можна використати як білу фарбу або затонувати



SILTEK FACADE TEXTURIT

АТМОСФЕРОСТІЙКА СТРУКТУРНА ФАРБА

ВІДРО 4.5 / 9 л

База ТА 4,5 л: 1300 0320
База ТА 9 л: 1300 0322



Застосування:

Для первинного та ремонтного фарбування фасадів та інтер'єрів житлових, торговельних, адміністративних, промислових, складських будівель. Рекомендована для фарбування системи фасадної теплоізоляції в тому числі при застосуванні мінераловатного утеплювача. Може використовуватися для створення декоративних ефектів в інтер'єрі та на фасаді.

Властивості:

- Тонується у світлі кольори;
- Додатковий захист поверхні від водоростей, плісняви та грибків;
- Водо- та морозостійка;
- Не містить токсичних та шкідливих для людини речовин;
- Надійний захист фасаді;
- Зберігає яскраві кольори протягом тривалого часу;
- Відмінно зберігає захисні та декоративні властивості в лужному середовищі;
- Екологічно сертифікований продукт**.
- Висока адгезія до мінеральних поверхонь;

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,61 кг/л
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	0,25–0,5 л/м ² , витрата фарби на об'єкті залежить від шорсткості та пористості поверхні, а також методу нанесення та умов при фарбуванні
Паропроникність	висока, V ₁
Водопроникність	низька, W ₃
База / колір	база ТА, можна використати як білу фарбу або затонувати



SILTEK FACADE

АТМОСФЕРОСТІЙКА ЛАТЕКСНА ФАРБА



Застосування:

Для первинного або ремонтного фарбування зовнішніх мінеральних поверхонь (штукатурка, бетон, декоративні штукатурки, і т. п.), а також для фарбування систем фасадної теплоізоляції. Можна використовувати для фарбування стін та стель всередині будівлі для утворення матового покриття стійкого до миття.

Властивості:

- Для зовнішніх та внутрішніх поверхонь;
- Приховує недоліки поверхні;
- Підходить для професійного тонування;
- Не містить розчинників та пластифікаторів;
- Утворює стійке до миття, паропроникне покриття;
- Екологічно сертифікований продукт**.

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Витрата фарби при нанесенні в 1 шар	200–250 г/м ² , витрата фарби залежить від шорсткості та пористості поверхні, а також методу нанесення та умов при фарбуванні
Час висихання одного шару*:	1–2 години
Блиск	матовий
База	база FA, можна використати як білу фарбу або затонувати

ВІДРО 14 кг
База FA 14 кг: 1300 0371



SILTEK BETON PRO

СПЕЦІАЛЬНА ФАРБА ДЛЯ БЕТОННИХ ПОВЕРХОНЬ



Застосування:

Призначена для захисно-декоративного фарбування бетонних конструкцій всередині та зовні будівель. Ефективна для фарбування бетонних конструкцій: стінові панелі, цоколи, підпірні стінки, огороження автомагістралей, бордюри, а також для бетонних підлог в сухих та вологих приміщеннях.

Властивості:

- Утворює щільне покриття з високою стійкістю до стирання;
- Завдяки вмісту воску, пофарбована поверхня легко очищується від бруду та довго зберігає привабливий зовнішній вигляд;
- Дозволяється пересування навантажувачів та автотранспорту на гумовому ході;
- Екологічно сертифікований продукт**.
- Доводовідуховувальний ефект;
- Лугостійке покриття, забезпечує захист бетону від карбонізації;
- Висока стійкість до дії атмосферних впливів: УФ-випромінювання, високих та низьких температур, кислотних дощів, газів;

Технічні характеристики:

Розріджувач	вода
Витрата фарби при нанесенні в 1 шар	0,1–0,14 л/м ² , витрата фарби залежить від шорсткості та пористості поверхні, а також методу нанесення та умов при фарбуванні
Час висихання одного шару*:	2–4 години
Блиск	середній глянєць
Опір до стирання	110 мг (1 кг, 1000 циклів, абразиметр Табера)
База	база FA, можна використати як білу фарбу або затонувати база FC (безбарвна), використовувати тільки після тонування

ВІДРО 4.5 / 9 л

База FA 4,5 л: 1300 0378
База FA 9 л: 1300 0308
База FC 4,5 л: 1300 0380
База FC 9 л: 1300 0376

